

# Pflegeanleitung


COSIFLOR

Cosiflor: Eingetragenes Warenzeichen  
Blöcker ZNL der Hunter Douglas  
Holding GmbH & Co. KG,  
28217 Bremen



 **BÜSCHER**

[www.buescher-sonnenschutz.de](http://www.buescher-sonnenschutz.de)



## Einsatzbereich Balkonverglasungen Modell S4 Slim (VS2 FineLine)

- Die Anlagen müssen vor direkter Feuchtigkeit geschützt werden, denn dauerhafte Feuchtigkeit fördert Schimmelbildung und kann zur Beschädigung der Technik führen.
  - Sollten die Stoffe feucht werden, diese im geschlossenen Zustand trocknen lassen. Während des Trocknens mehrmals öffnen und schließen, damit die Falten nicht verkleben.
  - Bei Temperaturen unter 0 Grad müssen feuchte Anlagen in beheizten Wohnräumen getrocknet werden. Während des Trocknens regelmäßig öffnen und schließen.
  - Anlagen regelmäßig bedienen, um die Plissierung zu unterstützen.
- Für Schäden aufgrund einer unsachgemäßen Anwendung übernehmen wir keine Gewährleistung.

## Pflegeanleitung

Die faltenfesten Büscher Stoffe sind leicht zu reinigen.

- Dazu diese in einer max. 30°C warmen Feinwaschmittellauge schwenken. (Die Spannschuhe bei verspannten Anlagen dürfen dabei nicht von den Schnüren gelöst werden!)
- Danach den Stoff gut ausspülen, das Stoffpaket zusammenfalten und ausdrücken. Die Anlage darf nicht mehr tropfen.
- Diese dann feucht aufhängen und im geschlossenen Zustand trocknen lassen. Während des Trocknens die Büscher Anlage mehrmals öffnen und wieder schließen, damit die Falten nicht verkleben. Nicht bügeln!

Bei Elektro- und Kurbelanlagen dürfen die mechanischen Teile nicht mit Lauge oder Wasser in Berührung kommen.

## ProduktHinweise

### Bedienung

Für eine dauerhafte Plissierung ist es notwendig Ihre Büscher Anlage regelmäßig zu bedienen und über längere Zeit zusammengefaltet zu belassen. Besonders wenn die Anlage hohen Temperaturen (z.B. Südfenster, Dachfenster, Wintergarten etc.) ausgesetzt ist, ist dieser Gebrauch wichtig, um die Plissierung zu unterstützen.

### Hinweise zu Rahmen und Glas

- Für Fensterrahmen und Glas dürfen keine scharfen bzw. alkalischen Reinigungsmittel verwendet werden, die mit der Anlage direkt oder indirekt (Schwitzwasser) in Verbindung kommen können.
- Bei unzureichender Be- und Entlüftung kann es zu Kondenswasserbildung kommen (Bezüglich Montageabstand beachten Sie auch die zugehörige Montageanleitung).

**ACHTUNG:** Ausgeschlossen von dieser Reinigung sind alle metallisierten Stoffe sowie beschichtete Abdunklungsstoffe und schwer entflammbare Qualitäten. Diese sind mit einem feuchten Tuch leicht abzuwischen. Nicht reiben!

Nähere Angaben bzgl. Reinigungsspezifikationen können Sie den Materialeigenschaften aus dem Büscher Preis- und Technikteil entnehmen. Kontaktieren Sie hierzu bei Bedarf Ihren Fachhändler.

Von einer chemischen bzw. Ultraschall-Reinigung raten wir ab und übernehmen keinerlei Gewährleistung. Für eine professionelle Reinigung wenden Sie sich an den Verband deutscher Sonnenschutzreiniger. Kontakt über: [www.vds-sonnenschutz.de](http://www.vds-sonnenschutz.de)

- Keine Gewährleistung übernehmen wir für Stoffbeschädigungen, die durch Tropfwasser oder Fliegenexkremete entstehen.

### Einsatzbereich

Büscher Plissees sind NUR für den Einsatz in beheizten Wohnräumen geeignet. NICHT geeignet sind Büscher Plissees und für den Einsatz im Außenbereich (z.B. in offenen oder teilverglasten Überdachungen), für Schwimmbäder sowie Gewächshäuser und unter Doppelsteplatten bzw. Kunststoffverglasungen. Hierfür kann keine Gewährleistung übernommen werden!

### Elektrobetrieb

Elektroanlagen sind nicht für den Einsatz in Feuchträumen geeignet.

Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Kindersicherheit!